



FIRE

INFRAČERVENÉ PRIESTOROVÉ OHRIEVAČE






[www.ohrievace-vzduchu-bm2.sk](http://www.ohrievace-vzduchu-bm2.sk)


## INFRAČERVENÉ PRIESTOROVÉ OHRIEVAČE

- priamy prúd tepla prostredníctvom žiarenia bez prúdenia vzduchu
- nízka úroveň hluku
- špecializovaný BM2 horák s štandardnými UE komponentmi
- palivová pumpa s prevodom
- elektronická kontrola plameňa prostredníctvom fotobunky
- možnosť prepojenia s termostatom
- napájací kábel (1,5m) so zástrčkou
- spaľovacia komora z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- vonkajší kryt chladený prúdiacim vzduchom nad celým povrchom kužela
- pri vypnutí ohrievača chladenie spaľovacej komory ventilátorom
- palivové rúrky z hydrokARBónovej odolnej gumy s kovovým púdzrom
- nárazu odolná palivová nádrž z polyetylénu
- skrutkovací kryt nádrže
- vypúšťací otvor nádrže na jednoduché vypúšťanie paliva
- možnosť naklápania ohrievača s aretáciou
- zdvíhacie háky



## PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

Meradlo hladiny paliva	Priestorový termostat +5/+30°C, kábel 10m, zástrčka 90°	Priestorový termostat +5/+50°C, kábel 10m, zástrčka 90°
		
Objednávacie číslo: 02AC583	Objednávacie číslo: 02AC581	Objednávacie číslo: 02AC582
Filter s predohrievačom paliva	Filter s predohrievačom paliva	
		
Model: FIRE 25 Objednávacie číslo: 02AC638	Model: FIRE 45 Objednávacie číslo: 02AC548	



HMOTNOSŤ A ROZMERY STROJA					BALENIE			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	H	Brutto
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FIRE25	895	532	808	42	740	570	705	48
FIRE451S	1.410	712	1.053	73	1.027	705	1.036	91
FIRE452S	1.410	712	1.053	73	1.027	705	1.036	91

		FIRE 25	FIRE 45 1 SPEED	FIRE 45 2 SPEED
objednávacie číslo		06VA103	06VA101	06VA102
menovitý tepelný výkon 1. stupeň	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	-	-	36,7 31.521 - 125.455
menovitý tepelný výkon 2. stupeň	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	25,8 22.185 - 88.294	45,5 39.130 - 155.737	45,5 39.130 - 155.737
tepelná účinnosť	[%]	100	100	100
spotreba paliva	1 - 2 stupeň [kg/h]	2,04	3,6	2,9 - 3,6
elektrický príkon	[W]	140	370	370
napájanie	[V - ph - Hz]	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
objem nádrže	[l]	43	65	65
paletové množstvo	[ks]	6	1	1
predajná cena bez DPH		990,-	1.850,-	2.150,-



## BIEMMEDUE patent

Inovácia BM2 generátorov spočíva v adoptovaní špeciálneho BM2 horáka, ktorý nahrádza bežné horáky na trhu (Ecoflam, Riello, Lamborghini atď.). To umožňuje eliminovať žiaruvzdorný kužel z keramických vlákien, ktorý sa nachádza v spaľovacích komorách podobných strojov a nahradiť ho viacvrstvom kuželom pozostávajúcim z koncentrických kuželov, ktoré sú chladené ventilátorom, ktorý v tom istom čase generuje prúd vzduchu potrebný pre spaľovanie paliva a plameň. Vďaka tejto inovácii sa eliminovali technické problémy súvisiace s krehkosťou keramických vlákien. Navyiac je to zlepšenie chladenia vonkajšieho plášťa generátora.



Dolný vysúvací ochranný kryt na zabránenie prehrievania podlahy.



Nakláňanie infračerveného cylindra



**mobil: 0948 07 07 68**  
**e-mail: obchod@bm2.sk**